



PISCINAS

CONSTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN

C/ . del Plomo, 2 – Pol. Ind. P-29- 28400 Collado Villalba (Madrid) – Telef.: 91 849 93 66 – Fax: 91 849 95 53
C. I. F. B-84087691

PUESTA EN MARCHA DE LA PISCINA

A PRINCIPIO DE TEMPORADA: Si durante el invierno hemos tenido tapada la piscina con un cobertor invernal, cuando la destapemos nos encontraremos con que el agua esta transparente aunque en el fondo se habrá depositado, a través de los desagües del cobertor, una gran cantidad de polvo el cual deberemos retirar por medio del limpiafondos manual (el limpiafondos automático se puede obstruir), operación que deberemos hacer en dos o tres veces ya que inevitablemente, cuando arrastremos el limpiafondos, parte de la suciedad se levantará para posteriormente volverse a posar. Al efectuar esta operación y como el polvo que se extrae es muy fino, se depositará en el filtro de manera que hará que suba la presión del mismo y por lo tanto le reste efectividad al motor con lo cual el limpiafondos no aspirará; cuando esto ocurra, lavar el filtro a contracorriente y después enjuagar. Es posible que esta operación la debamos hacer cuatro o cinco veces hasta que consigamos que el suelo esté limpio.

PREPARACIÓN DEL AGUA: Una vez que ya tenemos la piscina limpia el agua todavía no estará en condiciones de bañarse para lo que debemos seguir los siguientes pasos:

- 1° Analizar y ajustar la alcalinidad total del agua; de esta manera nos aseguraremos un pH estable.
- 2° Ajustar el pH entre 7,2-7,6 para lo cual emplearemos pH Plus o pH Minus dependiendo de si está alto o bajo.
- 3° Efectuar una desinfección del filtro con tabletas especiales para este cometido.
- 4° Efectuar una cloración de choque con cloro rápido y algicida para conseguir unos niveles de cloro de entre 1 y 1,5 ppm.
- 5° Comenzar el tratamiento que emplee habitualmente y no olvidar efectuar semanalmente un análisis del agua para detectar cualquier anomalía y corregirla a tiempo.
- 6° Para conseguir un agua cristalina y que invite a bañarse basta con tener todos los parámetros ajustados y añadir en los Skimmers unos cartuchos clarificadores, se sorprenderá del resultado.

PISCINAS CON SAL: Si tratamos la piscina por medio de clorador salino, deberemos seguir los pasos del 1 al 4 y además analizar la cantidad de sal que para ajustarla entre 4-5 gramos por litro, limpiar la célula con un producto específico (recomendado) y añadir un estabilizador de cloro al agua pues el cloro que se extrae de la sal es una ácido hipocloroso y por lo tanto muy volátil.